

令和8年度

県営ため池等整備事業
長橋ため等第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 仮廻し道路	車道			
・ ・ ・ 路床盛土		m3	1,600.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*フルターザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.390	
・ ・ ・ 法面整形	盛土	m ²	660.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型（～2014）〕	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路盤工		m ²	1,811.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：240mm, 施工区分：2層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2014）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型（～2014）〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型（2011・2014）〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基層工		m ²	1,811.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超, 1層当り平均仕上り厚：50mm, 材料：各種（2.30以上2.40t/m3未満）, 瀝青材料種類：フライムコート各種, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	

*アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤(J I S規格品)	浸透用 P K-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層工		m ²	1,811.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分: アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),瀝青材料種類:タックコート 各 種,長期割引単価区分:あり,材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤(J I S規格品)	浸透用 P K-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・仮廻し道路	歩道			
・・・凍上抑制層		m ²	296.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤(歩道部)	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割 引単価区分:あり,材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	1.000	
*小型バックホウ[クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*山砂		m ³	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路盤工		m ²	296.000	算出数量:1.000 m ²

SP 下層路盤（歩道部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
* 小型バックホウ[クローラ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャー	RC-40	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層工		m ²	296.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅱ (2.15t/m ³), 瀝青材料種類:プライムコート 各種,, 材料区分:細粒度アスコン(13F)	m ²	1.000	
* 振動ローラ(舗装用)[ハッドがイト式]	質量0.5〜0.6t	供用日	-	
* 振動コンパクタ[前進型]	質量40〜60kg	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	材変
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
* ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 仮廻し道路	付帯工			
・・・ ガードレール設置		m	252.000	算出数量:1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:土中建込, 塗装・規格:塗装品C2-3E, 施工規模:100m以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 施工区分:曲線部(半径30m以下), 支柱区分:直支柱, 材料費の控除:しない	m	1.000	
・・・ 歩車道境界ブロック		m	285.000	算出数量:1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分:設置, ブロック規格:B種(180/205×250×600), 基礎碎石の有無:無し, 均し基礎コンクリートの有無:無し, 養生工の有無:-, 長期割引単価区分:あり,,	m	1.000	
* 小型BH[クローラ・後方超小旋回・クレン・〜超低・排(〜3次)]	バケット容量0.09m ³ 吊能力0.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 歩車道境界ブロック（両側）	B 180×230×250×600	個	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 区画線（外側線）	ペイント式、白、実線、幅15cm、厚1mm	m	599.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：ペイント式（車載式）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白,,	L	50.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	39.000	
軽油	パトロール給油,,	L	26.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.030	
・・・ 区画線（中央線）	ペイント式、白、破線、幅15cm、厚1mm	m	139.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：ペイント式（車載式）,仕様（区画線設置）：破線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正あり,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白,,	L	50.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	39.000	
軽油	パトロール給油,,	L	31.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.030	