

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線道路維持補修(緊自償) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
道路維持						
舗装工			式		1	
			式		1	
	路面切削工		式		1	
	路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		6, 220	
	殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材	m3		187	
殻処分						
		殻種別: アスファルト殻	m3		187	
クラック抑制工						
	クラック抑制シート布設工		式		1	
オーバーレイ工						
	表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3. 0m超	m		1, 872	
区画線工						
	区画線工		式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線道路維持補修(緊自償) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
区画線工							
溶融式区画線			式		1		
ペイント式区画線			m		270		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		560		
仮設工		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		2,060		
仮区画線工			式		1		
仮区画線工			式		1		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		1,110		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A、B	式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線道路維持補修(緊自償) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
共通仮設費						
運搬費			式		1	
建設機械運搬費			式		1	
現場環境改善費			式		1	
現場環境改善費(率計上)			式		1	
共通仮設費(率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	
工事価格			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線道路維持補修(緊自償) 工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
消費税額及び地方消費税額									
工事費計			式		1				
			式		1				